



Ficha técnica Flow

Especificaciones

Tipo de manufactura
ISO 2424

Patron de tejido con
calibre 1/10"

Composición fibra
ISO 2424

100% Poliamida 6
Solution Dyed Nylon
Hecho en Aquafil

Base secundaria
ISO 2424

Bitumen modificado
(70% contenido
reciclado)

Dimensión
ISO 24342

50 x 50 cm

Peso fibra
ISO 8543

650 gr / m²

Peso superficie fibra
ISO 8543

380 gr / m²

Peso total
ISO 8543

4.400gr / m²

Espesor
ISO 1765

6.9 mm

Altura de fibra
ISO 1766

3.8 mm

Densidad de la fibra
ISO 8543

0.100 gr/m³

Número de puntadas
ISO 1763

152.000 / m²

Estabilidad dimensional
ISO 2551


≤ 0.2%

Número de colores

≤ 0.2%

Cantidad x caja

20 = 5 m²



Desempeño

Clasificación EN 1307 33

Clasificación de lujo EN 1307 LC1

Clasificación silla de rodachines EN 985 Uso intensivo

Clasificación de fuego EN 13501-1 Bfl-s1

Aislamiento acustico EN ISO 10140-3 ΔLw: 26 dB

Absorción de sonido EN ISO 354 Frecuencia HZ 150 - 250 - 500 1000 2000 4000

Reducción de ruido EN ISO 354 αw:0.20

ISO 6356 ≤ 2 kV

Antiestatica Resistencia transversal ISO 10965 ≤ 1 X 10⁹ Ohm

Resistencia termica ISO 8302 0.080 m² K/W

Solidez del color a luz EN ISO 105-B02 ≥ 7

Solidez del color al agua EN ISO 105-E01 ≥ 4

Solidez del color a la fricción EN ISO 105-X12 ≥ 4

