




Ficha técnica Sculpture

Especificaciones

Tipo de manufactura ISO 2424	Patron de tejido con calibre 1/10"
Composición fibra ISO 2424	100% Poliamida 6 Solution Dyed Nylon Hecho en Aquafil
Base secundaria ISO 2424	Bitumen modificado (70% contenido reciclado)
Dimensión ISO 24342	50 x 50 cm
Peso fibra ISO 8543	650 gr / m2
Peso superficie fibra ISO 8543	380 gr / m2
Peso total ISO 8543	4.400gr / m2
Espesor ISO 1765	6.9 mm
Altura de fibra ISO 1766	3.8 mm
Densidad de la fibra ISO 8543	0.100 gr/m3
Número de puntadas ISO 1763	152.000 / m2
Estabilidad dimensional ISO 2551	≤ 0.2%
Número de colores	≤ 0.2%
Cantidad x caja	20 = 5 m2



Desempeño

Clasificación EN 1307	33
Clasificación de lujo EN 1307	LC1
Clasificación silla de rodachines EN 985	Uso intensivo
Clasificación de fuego EN 13501-1	Bfl-s1
Aislamiento acustico EN ISO 10140-3	ΔLw: 26 dB
Absorción de sonido EN ISO 354	Frecuencia HZ 150 - 250 - 500 1000 2000 4000
Reducción de ruido EN ISO 354	αw:0.20
Antiestatica ISO 6356	≤ 2 kV
Resistencia transversal ISO 10965	≤ 1 X 109 Ohm
Resistencia termica ISO 8302	0.080 m2 K/W
Solidez del color a luz EN ISO 105-B02	≥7
Solidez del color al agua EN ISO 105-E01	≥4
Solidez del color a la fricción EN ISO 105-X12	≥4

